

RESEAUX

The background is a complex digital network visualization. A central bright white Wi-Fi symbol radiates outwards, connecting to a dense field of glowing blue nodes and lines. Various icons are scattered throughout, including a smartphone, a laptop, a globe, a gear, a speech bubble, a car, a person, a location pin, a shopping cart, a brain, a heart, a cloud, and a magnifying glass. Several semi-transparent panels are visible, one of which contains a list of business departments: Administration, Human Resources, Legal, Accounting, Finance, Marketing, Publicity, Promotion, Research, Business, Development, Engineering, Manufacturing, and Planning. The overall color palette is light blue and white, giving it a clean, high-tech aesthetic.

SWITCH



GIGACORE 16 XT **Luminex** NETWORK INTELLIGENCE

Description:

- Commutateur Ethernet
- Mémoire : 4 Mo
- Tableau d'adresses MAC : 8192 Entrées
- Débit de commutation : 64 octets
- Connectivité Ethernet : 12 connecteurs Neutrik Ethercon blindés
- Connectivité fibre : 4 x cages SFP
- Dimensions : L. 482 x P. 204,3 x H. 44 mm
- Poids : 3 kg



PRESONUS SW5E AVB

Description:

- Prises Ethercon verrouillables
- 4 ports avec PoE
- 5 LEDs d'activité
- 4 LED PoE
- Alimentation interne
- Interrupteur combiné secteur/PoE
- Dimensions : L. 217 x H. 44 x P. 178 mm



CISCO GS 300-20

Description:

- 20 ports 10/100/10000 fournit une base fiable
- 2 ports mini GBIC combinés
- Soutien Qos
- Prise en charge IPv4 / IPv6
- Gestion des avancées de la sécurité
- Capacités de VLAN de voix automatique
- economie en énergie
- Compatible MAC, Windows, Linus
- Dimensions : L. 440 x H. 36,8 x P. 202,5 mm



NETGEAR PRO AV

Description:

- Switch manageable 24 ports gigabit PoE + 300 W
- 2 Ports Gigabit et 4 slots SFP
- Multidiffusion prête à l'emploi pour la plupart des applications AV sur IP.
- Configuration automatique avec fonction auto-trunk et auto-LAG
- Disponible en 8 ports.

CABLAGE

FIBRE NEUTRIK OPTICALCON

- Disponible en 400, 200 et 100 m



FIBRE MONOMODE LC-LC

- Disponible en 400, 200 et 100 m



CABLE CAT5E

- Disponible en 1,2,3,5,7,10,20,25,30,50 et 75 m



CABLE CAT7E

- Disponible en 100 et 50 m



ACCESSOIRES

JARRETIERE

- Disponible :
 - Multimode : 1m OM3 SC-SC / 3m OM3 SC-SC / 10 m OMS4 LC-LC
 - Monomode : 10m OS2 SC-SC / 1m OS2 LC-LC / 1m OS2 LC-SC / 1m OS2 SC-SC



OPTICAL MODULE

- Module fibre optique pour les dispositifs bmac magic fiver
- Transmet des signaux vidéo 12G avec audio intégré
- Disponible monomode et multimode

